

Medidor compacto y portátil PRE630H

Características principales

- Velocidad y estado de los rodamientos
- Permite controlar las vibraciones y la temperatura sin instalar equipos
- Batería recargable utilizada con cargador de red o de coche Industrias
- Indicador de avería del sensor/cable
- Función de retención de pantalla
- Elección del sistema métrico o de la medida imperial

Rendimiento técnico

Entrada	Corriente constante de 100 mV/g otras entradas bajo pedido
Acelerómetro	Portátil, suministrado con cable de 0,8 M
Vibración	Aceleración ... 0-50 g Pico
	Velocidad ... 0-350 mm/s RMS
	Desplazamiento ... 0-4000 µm pk-pk
	Estado del rodamiento (BG) ... 0-18 g RMS
	Estado del rodamiento (BV) ... 0-25 mm/s RMS
Precisión	± 5%
Rango de temperatura	De -40 °C a +150 °C o de -40 °F a +300 °F
Guía láser	Rojo, <1 mW, conforme a IEC 60825-1
Rango de distancia	Para medir la temperatura de 0 a 2 metros. Distancia/diámetro del punto Relación 8:1
Precisión	±2%
Visualizar	LCD
Modo de espera	Muestra el estado de la alarma según ISO 2954 e ISO 10816-3

Medioambiente

Temperatura de funcionamiento	-10 to 50°C
Sellado	IP54 - Hermético al polvo y resistente a salpicaduras
Rango de temperatura (aceleración)	-20 to 90°C
EMC	EN61326-1:2013



Eléctrico

Potencia	Batería recargable de litio 3,6 voltios, 1700 mA horas 48 horas de funcionamiento continuo, Desconexión automática tras 3 minutos
Carga de la batería	3 horas desde llano, se suministra con contador, cargador y cargador de coche

Mecánica

Material del maletín, la carcasa	Plástico
Dimensiones	115 x 70 x 25 mm
Base magnética	Fuerza de tracción de 12 kg
Peso	Meter - 160 gms , Acelerómetro (cable incluido) - 200 gms

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PRE630H/A

A - Cargador de red	A = Reino Unido B = Europa C = Australia D = EE.UU. E = Asia
---------------------	--